



FICHE DESCRIPTIVE TECHNIQUE ET COMMERCIALE

Désignation Bobine ouate d'essuyage industriel 1500 formats havane - formats 22 x 30 cm - 2 plis commerciale Marquage M.Roll G156LWZ

Destination :	Utilisation plutôt orientée sur ateliers industriels ou mécanique - dévidage par l'extérieur ou central.	
	Positionnable sur appareils muraux LG13 - LH09 ou sur pied LG00	
Texte orienté	Produit réalisé dans un ouate recyclée fort grammage présentant un bon compromis entre prix et confort	
consommateurs	d'utilisation avec de bonnes caractéristiques mécaniques d'absorption et de résistance.	
1	Convient en dégraissage classique de pièces ou comme essuie-mains d'atelier.	
1	Les 450 mètres de cette bobine prédécoupés en 1500 formats de taille économique (22 x 30 cm) lui	
	confèrent une autonomie intéressante - Tenue des plis solide garantie par quadruple moletage	

Références :	interne Global Hygiène	G156LWZ
	Nomenclature douanière	48182091
	EAN13	3700178221616

Dimensions :	Laize	21,6 cm (+/-3%)
	Nombre et longueur des formats	450 mètres découpés en 1500 formats (+/-5%) de 30 cm (+/-3%)
	Poids du rouleau	3 Kg 760 (+/-5%)
	Diamètre intérieur mandrin	70 mm déchirable
	Diamètre extérieur rouleau	28,5 cm environ

Matière première :	Qualité ouate	ouate recyclée teintée Havane
	Blancheur	sans objet
	Traitement	Résistance humide "WS"
	Aspect	Lisse
	Nombre de plis	2 épaisseurs
	Assemblage	par 4 moletages
	Grammage	2 x 19 gr/m2 soit 38 gr/m2
	Résistance sèche sens marche	0,70 daN/50mm sur 1 épaisseur
	Résistance sèche sens travers	0,30 daN/50mm sur 1 épaisseur
	Allongement	15%
	Taux de cendre	non communiqué
	Homologation	sans objet

Conditionnement :	Unité de Facturation (UF)	Bobine
	Colis de	2 Rouleaux
	Poids du colis	7 Kg 520
	Dimensions colis	Long. 500 mm x Larg. 250 mm x Haut. 220 mm
	Volume colis	0,028 m3
	Type palette	80 x 120 cm europe gerbables
	Nombre d'UF /palette	120 bobines
	Nombre de colis /palette	60 packs
	Plan de palettisation	10 rangs de 6 colis
	Dimensions palette hors tout	Long. 120 cm x Larg. 84 cm x Haut. 235cm

Nota Bene : Version 20121209: Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.

Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR