Dopomat-brillant

Détergent pour autolaveuse + entretien brillance

- Détergent pour autolaveuse peu moussant actif sur les surfaces
- Traitement en douceur des revêtements de sol
- Élimine les salissures et laisse un film d'entretien brillant, résistant, antidérapant et sans traces
- Réduit la formation de traces par abrasion des semelles
- Séchage sans traces du film d'entretien
- Pas de formation de surcouches, car les substances d'entretien sont renouvelées durant le nettoyage
- L'aspect du revêtement peut être amélioré par lustrage, sans altérer les propriétés antidérapantes

Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistant à l'eau, durs ou souples, comme PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle ou reconstituée. Applicable également sur des revêtements de sol protégés.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :
Selon le degré d'encrassement ou l'effet de protection souhaité, 100–400 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 1,0–3,8 ml/m^2.

Lustrage :
Un lustrage occasionnel (env. 1000 tr/min) permet de consolider le film de protection, d'éliminer les traces de passage et d'augmenter la résistance.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs anioniques < 5 %, substances d'entretien, solvants hydrosolubles, parfums (Citrus Aurantium Peel Oil, Limonene, Linalool), conservateurs (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH produit concentré : env. 8 pH solution prête à l'emploi : env. 7

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j100305	Carton de 2 bidons de 5 L	56
j100372	Fût de 200 L	2

www.kiehl-group.com